


Domekt CF 150 F C6M

Maksimalus įrenginio našumas, m ³ /h	202
Maksimalus įrenginio našumas, l/s	56
Atskaitos srautas, m ³ /s	0,039
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa	50
Savitoji įėjimo galia SPI, W/(m ³ /h)	0,19
Šilumos atgavimo šiluminis naudingumas, %	90
Oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	0,5/10,3
El. pirminio šildytuvo galia, kW / Δt, °C	0,75/15,5
Maitinimas, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	6,4
Maitinimo kabelio skerspjūvis, mm ²	3×1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia esant didžiausiam srautui, W	41
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė įėjimo galia atskaitos taške, W	14
Garso galia, L _{WA} , dBA	42
Garso slėgis, L _{PA} , dBA, (3 m)	31
Oro filtrų matmenys B×H×L, mm	250×232×46
Bendri įrenginio matmenys B×H×L, mm	560×294×1100
Priežiūros erdvė, mm	300
Masė, kg	29



Našumas

Įrenginys su standartine komplektacija



Priedai

Uždarymo sklendė	AGUJ-M-160+TF230/CM230
Triukšmo slopintuvas	ODA/EHA AGS-160-50-600-M
	SUP/ETA AGS-160-50-900-M
Vandeninis šildytuvas	DH-160
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
2-eigis vožtuvas (šildytuvui)	VVP47.10-0,25+SSF161.05HF
Paėmimo/išmetimo grotelės	LD-160

Montavimo padėties




Šiluminis naudingumas

Lauke, °C	Žiema					Vasara		
	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogražio*, °C	19,2	19,7	19,7	19,7	19,7	22,3	22,9	23,5

Patalpos temperatūra + 22 °C, 20% santykinė drėgmė.
* Skaiciai vėl atlikti įvertinus pirminį šildytuvą.

Dešininis (R2)

Vaizdas iš aptarnavimo pusės



Kairinis (L1)

